

# Systeme

## Les bibliothèques

Gilles Roussel

`Gilles.Roussel@univ-mlv.fr`

<http://igm.univ-mlv.fr/ens/Licence/L2/2012-2013/System/>

Licence 2

25 mars 2015

# Créer une bibliothèque statique

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Extension **.a**
- Ensemble de fichiers objets regroupés dans une archive contenant un index des fonctions de la l'archive (`nm -s` affiche l'index)
- Archivage avec la commande **ar**
  - **c** pour créer l'archive (elle est créée par défaut s'il y a un ajout)
  - **r** pour ajouter (remplacer) un fichier dans l'archive ;
  - **d** pour supprimer un fichier de l'archive ;
  - **x** pour extraire un fichier de l'archive ;
  - **t** pour lister le contenu de l'archive
- **Ordre** des fichiers dans l'archive important (les fonctions sont recherchées dans l'ordre des fichiers). Modificateurs permettent de préciser la position d'insertion.

# Créer un bibliothèque statique

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

```
# ar cr libf.a f.o
# ar l libf.a
f.o
# nm -s libf.a
Index de l'archive:
f in f.o
f.o:
00000000 T f
# gcc -o main main.o -L. -lf
# nm main | grep 'T '
080483ac T f
08048478 T _fini
08048278 T _init
08048410 T __libc_csu_fini
080483bc T __libc_csu_init
08048368 T main
080482c0 T _start
```

# Comment se fait l'appel statique de fonction ?

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## static\_link.c

```
#include <stdio.h>

int f (int i) {
    return 2*i;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    int (*g)(int) = (int (*)(int)) 0x4004f4;
    int (*m)(int, char**) = (int (*)(int, char**))0x400502;
    if (argc < 2) {
        m(argc+1, argv);
    }
    printf("%d\n", g(argc));
    return 0;
}
```

```
# nm -t d static_link | grep 'T f'
134513512 T f
```

# Comment se fait l'appel statique de fonction ?

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- À la création du fichier objet les fonctions définies n'ont pas d'adresse absolue

```
# nm f.o | grep 'T f'  
00000000 T f
```

- À la création du fichier objet pour chaque appel de fonction ont ajoute une entrée dans la table réallocation

```
# objdump -r main.o  
...  
 00000025 R_386_PC32 f  
...
```

- Les appels des fonctions utilisent comme adresse leur position dans le code

```
# objdump -d main.o  
...  
 22 : 6a 03                push  $0x3  
 24 : e8 fc ff ff ff      call  25 <main+0x25>  
...
```

# Comment se fait l'appel statique de fonction ?

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Au moment de l'édition de liens, l'adresse absolue des fonctions est calculée

```
# nm main | grep 'T f'  
08048368 T f
```

- Les adresses absolues sont placées dans le code

```
# objdump -d src/main  
...  
804839a :      6a 03                push   $0x3  
804839c :      e8 c7 ff ff ff      call   8048368 <f>  
...
```

- Les adresses absolues sont les adresses, dans la mémoire du processus, où sont placées les instructions du code de la fonction
- Les fonctions sont donc toujours placées **au même endroit**

# Créer une bibliothèque dynamique

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Fichiers objets relogeables créés avec `gcc -c` et l'option `-fpic` ou `-fPIC` ;
  - code indépendant de sa position dans la mémoire (*Position Independent Code*)
  - adresses absolues accédées *via* une table d'indirection (*Global Offset Table*)
  - table remplie au chargement de la bibliothèque par le chargeur dynamique (`ld-linux.so` ou `ld.so`)
- Bibliothèque avec extension `.so` (`.dll` sous Win)
- Création *via* `gcc`
  - `-shared` indique qu'il faut générer la bibliothèque ;
  - `-fpic` indique le format utilisé pour fichiers objets ;
  - `-o libname.so`

# Créer une bibliothèque dynamique

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

```
# gcc -c -fpic f.c
# gcc -shared -fpic -o libf.so f.o
# file libf.so
libf.so: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386,
version 1 (SYSV), not stripped
# gcc -o main -L. -lf main.o
# nm main | grep 'T '
0804857c T _fini
0804837c T _init
08048514 T __libc_csu_fini
080484c0 T __libc_csu_init
0804847c T main
080483d4 T _start
# ./main
./main: error while loading shared libraries:
libf.so: cannot open shared object file:
No such file or directory
# ldd main
    libf.so => not found
    libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0x009f4000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0x009db000)
```

# Où sont recherchées les bibliothèques ?

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Dans un ensemble de répertoires prédéfinis (/lib et /usr/lib)
- Dans un ensemble de répertoires précisés par `root` dans le fichier `/etc/ld.so.conf`
- Liste des bibliothèques placées dans un cache par `ldconfig` (avec option `-p` liste le cache)
- Dans un ensemble de répertoires précisés par l'utilisateur dans la variable d'environnement `LD_LIBRARY_PATH`

```
# LD_LIBRARY_PATH=. ./main
```

18

# Comment se fait l'appel dynamique de fonction ?

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Tout n'est pas chargé à partir du même fichier
- Les adresses absolues des fonctions de bibliothèque ne sont pas connues avant leur chargement
- Il n'est pas possible de les placer toujours au même endroit
- Les adresses ne peuvent pas être résolues directement
- Il y a besoin d'une indirection

# Comment se fait l'appel dynamique de fonction ?

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Appel à travers une *Procedure Linkage Table* (PLT) ;
- À l'origine remplie avec l'adresse de l'éditeur de liens dynamique (`ld-linux.so`)
- Après le premier appel, l'adresse de l'éditeur dynamique de liens est remplacée par adresse absolue de la fonction (sauf si `LD_BIND_NOW` affectée)
- *Global Offset Table* (GOT) permet de trouver l'adresse absolue des fonctions

# Charger soi-même une bibliothèque dynamique

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Permet d'utiliser des fonctions qui ne sont pas écrites au moment de la compilation
- Utilisé pour étendre simplement un logiciel (*plugin*)
- Nécessite de connaître les noms de fonctions à appeler et leur prototype
  - Mécanisme utilisé par `ld-linux.so` pour les fonctions dont les noms sont connus au moment de la compilation
  - Utilisé par exemple par `mozilla` : les bibliothèques sont recherchées dans des répertoires, associées à un type MIME, manipulées par des fonctions prédéfinies (`NP_Initialize`, `NPP_New`, etc.)

# L'Application Programming Interface (API)

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

Fournie par la bibliothèque `libdl`

`dlopen()` chargement de la bibliothèque ;

`dlsym()` récupération de l'adresse du symbole recherché ;

`dlclose()` fermeture de la bibliothèque ;

`dlerror()` gestion des erreurs.

# Un exemple

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## acroread\_plugin.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dlfcn.h>
void check_error(char* error,int exit_value);

int main(int argc, char *argv[]) {
    void *handle;
    char *plugin = "/usr/local/Acrobat5/Browsers/intellinux/nppdf.so";
    char *function = "NP_GetMIMEDescription";
    char* (*mime_type) ();
    dlerror(); /* Effacer les erreurs */
    handle = dlopen(plugin, RTLD_LAZY);
    check_error(dlerror(),1);
    mime_type = dlsym(handle,function);
    check_error(dlerror(),2);
    fprintf (stdout,"%s\n", mime_type());
    dlclose(handle);
    check_error(dlerror(),3);
    return 0;
}

void check_error(char *error, int exit_value) {
    if (NULL!= error) {
        fprintf (stderr, "%s\n", error);
        exit(exit_value);
    }
}
```

# Compilation et exécution

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## Makefile

```
CFLAGS=-ansi -Wall -rdynamic
```

```
acroread_plugin:
```

```
$(CC) $(CFLAGS) -o acroread_plugin \  
acroread_plugin.c -L/usr/X11R6/lib -lXt -ldl
```

```
# make
```

```
cc -ansi -Wall -rdynamic -o acroread_plugin  
acroread_plugin.c -L/usr/X11R6/lib -lXt -ldl
```

```
# ./acroread_plugin
```

```
application/pdf :pdf :Portable Document Format
```

# dlopen()

## Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Recherche le fichier dont le nom est passé en premier argument
- Charge récursivement en mémoire le code des bibliothèques nécessaires
- Met à jour la GOT
  - Si le deuxième argument est `RTLD_NOW` (ou `LD_BIND_NOW` affectée) tous les symboles sont résolus
  - Si le deuxième argument est `RTLD_LAZY` les symboles sont résolus lorsqu'ils sont utilisés
- Retourne un pointeur d'accès à la bibliothèque ou `NULL` en cas d'erreur
- Possibilité d'appeler des fonctions à la première ouverture

# dlsym()

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Prend en argument un pointeur d'accès à une bibliothèque
- Recherche l'adresse de chargement d'un symbole dont le nom est passé en deuxième argument
- Retourne l'adresse de la fonction recherchée et NULL en cas d'erreur

# dlclose() et dlerror()

Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- `dlclose()`
  - Ferme la bibliothèque dont le pointeur d'accès est passé en argument
  - Si cette bibliothèque n'est plus ouverte par personne, libère la mémoire associée
  - Retourne 0 en cas de succès
- `dlerror()`
  - Retourne une chaîne de caractères décrivant la dernière erreur qui s'est produite
  - Si elle est appelée deux fois le deuxième appel retourne NULL

# Préchargement de bibliothèque

## Systeme

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

- Il est possible de précharger des bibliothèques
- Variable d'environnement `LD_PRELOAD` permet d'indiquer une bibliothèque à précharger
- Permet de masquer les fonctions d'autres bibliothèques
- Constante `RTLD_NEXT`, pseudo pointeur d'accès à une bibliothèque, permet d'aller chercher les fonctions masquées (défini dans `dlfcn.h` si la constante `_GNU_SOURCE` est définie)

# Préchargement de bibliothèque

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## printf.c

```
#include<stdio.h>
int printf(const char *format, ...) {
    putchar('a');
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

## main.c

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("%d\n",4);
    return 0;
}
```

```
# make printf.o
gcc -ansi -Wall -fpic -c -o printf.o printf.c
# gcc -shared -o libprintf.so printf.o
# ./main
```

4

# Préchargement de bibliothèque

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## malloc.c

```
#define _GNU_SOURCE
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <dlfcn.h>
extern void init_lib() __attribute__((constructor));

static void check_error(char *error, int exit_value);
static void error();

static void* (*real_malloc)(size_t, size_t)= (void * (*)(size_t, size_t)) error;
static void* (*real_free)(void *) = (void * (*)(void *)) error;
static void* (*real_realloc)(void *, size_t) = (void * (*)(void *, size_t)) error;
void init_lib() {
    fprintf(stderr,"libmalloc init begin\n");
    dlerror(); /* Effacer les erreurs */
    real_malloc = dlsym(RTLD_NEXT, "malloc");
    check_error(dlerror(),1);
    real_free = dlsym(RTLD_NEXT, "free");
    check_error(dlerror(),2);
    real_realloc = dlsym(RTLD_NEXT, "realloc");
    check_error(dlerror(),3);
    check_error(dlerror(),4);
    fprintf(stderr,"libmalloc init end\n");
}
```

# Préchargement de bibliothèque

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## malloc.c

```
void *calloc(size_t nmemb, size_t size) {
    fprintf(stderr,"calloc\n");
    return real_calloc(nmemb,size);
}
void *malloc(size_t size) {
    fprintf(stderr,"malloc\n");
    return real_malloc(size);
}
void free(void *ptr) {
    fprintf(stderr,"free\n");
    real_free(ptr);
}
void *realloc(void *ptr, size_t size) {
    fprintf(stderr,"realloc\n");
    return real_realloc(ptr,size);
}
void check_error(char *error, int exit_value) {
    if (NULL != error) {
        fprintf (stderr, "%s\n", error);
        exit(exit_value);
    }
}
void error() {
    fprintf(stderr,"ERROR: called before init_lib\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
}
```

# Compilation et exécution

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## Makefile

```
CFLAGS=-ansi -Wall -fpic

libmalloc.so: malloc.o
    gcc -shared -fpic -o libmalloc.so malloc.o -ldl
```

## test\_malloc.c

```
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]) {
    void *ptr = malloc(12);
    return 0;
}
```

```
# LD_LIBRARY_PATH=. LD_PRELOAD=libmalloc.so ./test_malloc
libmalloc init begin
libmalloc init end
malloc
```

# Simulation de ld-linux.so

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## dynamic.c

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <dlfcn.h>
void check_error(char* error,int exit_value);
int ld_linux_f(int);

void * GOT[] = {ld_linux_f};

int PLT_F (int v) {
    return ((int (*) (int)) GOT[0])(v);
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("program start\n");
    printf("f(4)=%d\n",PLT_F(4));
    printf("f(2)=%d\n",PLT_F(2));
    return 0;
}
```

# Simulation de ld-linux.so

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## dynamic.c

```
int ld_linux_f (int v) {
    void *handle;
    fprintf(stderr,"dynamic loading start\n");
    dlerror();    /* Nettoyer les erreurs */
    handle = dlopen("libf.so", RTLD_LAZY);
    check_error(dlerror(),1);
    fprintf(stderr,"libf.so loaded\n");
    GOT[0] = dlsym(handle, "f");
    check_error(dlerror(),1);
    fprintf(stderr,"f found\n");
    fprintf(stderr,"dynamic loading end\n");
    return ((int (*) (int)) GOT[0])(v);
}

void check_error(char *error, int exit_value) {
    if (NULL != error) {
        fprintf (stderr, "%s\n", error);
        exit(exit_value);
    }
}
```

# Compilation et exécution

Système

Gilles Roussel

Bibliothèque

Liaison  
statique

Liaison  
dynamique

Chargement à  
la volée

ld-linux.so

Préchargement

Simulation de  
ld-linux.so

## Makefile

```
CFLAGS=-ansi -Wall -rdynamic
```

```
dynamic:
```

```
$(CC) $(CFLAGS) -o dynamic \  
dynamic.c -ldl
```

```
# make
```

```
cc -ansi -Wall -rdynamic -o dynamic \  
dynamic.c -ldl
```

```
# LD_LIBRARY_PATH=. ./dynamic
```

```
program start
```

```
dynamic loading start
```

```
libf.so loaded
```

```
f found
```

```
dynamic loading end
```

```
f(4)=32
```

```
f(2)=8
```