

# Aide mémoire JQuery

```
<!-- Inclusion de code jQuery en HTML : --><SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript">$ (document).ready(function() {
    // instructions jQuery
})</SCRIPT>
```

## sélection

`$(...)` → `.eq('...')`  
`$(...)` → `.get('...')`  
`$(...)` → `.find('...')`

### arbre du DOM

`.`next()  
`.`prev()  
`.`siblings()  
`.`children()  
`.`contents()  
`.`parent()

`$(this)`

## intérieur du sélecteur

`$(balise')`  
`$('.classe')`      `$('#identifiant')`  
`$(balise#identifiant') : ET`  
`$(balise, #identifiant') : OU`  
`$(balise:odd')`      `$(balise:even')`  
`$(balise:gt(3)')`      `$(balise:lt(4)')`  
`$(balise:contains('texte'))'`  
`$(balise:visible')` `$(balise:hidden')`

## récupération d'informations

`.html()`      `.prop('...')`      `.attr('...')`      `.val()`      `.css('...')`      `.hasClass('...')`

## modification

### contenu des balises

`.html('...')`      `.text('...')`

### attributs des balises

`.val('...')`      `.attr('...', '...')`  
`.prop('...', '...')`

### structure des balises

`.before('...')`      `.after('...')`  
`.prepend('...')`      `.append('...')`  
`.wrap('...')`      `.unwrap('...')`  
`.wrapInner('...')`

### visibilité

`.show()`      `.hide()`  
`.toggle()`

## feuille de style

`.css('...', '...')`      `.css('{{...}}:{...},{...}:{...}}')`      `.addClass('...')`      `.removeClass('...')`      `.toggleClass('...')`

## événements

`.on('...',function(e){...})`

`.one('...',function(e){...})`

`.off('...')`

### types d'événements

error, blur, focus, load, resize, scroll, unload, beforeunload, click, dblclick  
mousedown, mouseup, mousemove, mouseover, mouseout, mouseenter, mouseleave,  
change, select, submit, keydown, keypress, keyup

### attributs d'événements

`e...`

*Exemple : `(*) .on('click',function(e){alert(e.pageX)})`*

altKey, bubbles, button, cancelable, charCode, clientX, clientY, ctrlKey, currentTarget,  
data, detail, eventPhase, metaKey, offsetX, offsetY, originalTarget, pageX, pageY,  
relatedTarget, screenX, screenY, shiftKey, target, view, which

# Aide mémoire Javascript

## Test :

```
var a=5;  
if(a==6) {  
...  
} else {  
... // le bloc else est facultatif  
}
```

## Conversion d'une chaîne de caractères en entier

```
var s="2px";  
alert(parseInt(s)); //affiche 2
```

## Récupérer la position de la souris en jQuery

```
$(document).mousemove(function(event) {  
    $("span").text("X: " + event.pageX + ", Y: " + event.pageY);  
});
```

## Autres propriétés d'événements jQuery :

altKey, bubbles, button, cancelable, charCode, clientX, clientY, ctrlKey, currentTarget, data, detail, eventPhase, metaKey, offsetX, offsetY, originalTarget, pageX, pageY, relatedTarget, screenX, screenY, shiftKey, target, view, which