

DUT SRC – IUT de Marne-la-Vallée
02/03/2015
M2203 – Bases de données

Cours 3

Le langage SQL

Sources

- Cours de Tony Grandame à l'IUT de Marne-la-Vallée en 2010-2011

- Cours de Mathieu Mangeot, IUT de Savoie

<http://jibiki.univ-savoie.fr/~mangeot/Cours/BasesDeDonnees.pdf>

- Cours de Fabrice Meuzeret, IUT de Troyes

<http://195.83.128.55/~fmeuzeret/vrac/>

- Livre de Laurent Audibert : *Bases de données - de la modélisation au SQL*

Version partielle sur :

<http://laurent-audibert.developpez.com/Cours-BD/html/index.php>

Plan du cours 3 – Le langage SQL


- Résumé des épisodes précédents
- Introduction au langage SQL
- Langage de définition des données
- Intermède sur PHP
- Langage de manipulation des données
- SQL avancé : les jointures
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions

Plan


- Résumé des épisodes précédents
- Introduction au langage SQL
- Langage de définition des données
- Intermède sur PHP
- Langage de manipulation des données
- SQL avancé : les jointures
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions

Modèle physique des données


Modèle entité-association
(modèle conceptuel des données)



Modèle logique des données



Modèle physique des données




Transformation vers le modèle logique des données

Modèle entité association



Modèle logique des données

Transformation automatique : exemple de WinDesign Database



Transformation vers le modèle logique des données

Modèle entité association



Modèle logique des données

Transformation automatique : exemple de WinDesign Database

The screenshot shows the WinDesign Database software interface. At the top, there is a logo for WinDesign Database and a title bar for 'MCD Modèle de base'. Below the title bar, there is a text box stating 'Modèle correspondant à l'énoncé de base du cas RISQUTOUT' and a table with the following information:

Version : 9	Créé le : 17/11/2003	Modifié le : 7/12/2009
-------------	----------------------	------------------------

Below the title bar, there is a toolbar with icons for 'CONTRAT', 'no police', and 'Historisation'. The main area is divided into two columns: 'Période' and 'Thème'. The 'Période' column contains the text 'J 2 Matinée' and the WinDesign logo. The 'Thème' column contains the text 'MODELE LOGIQUE DE DONNEES' and a list of topics:

- **Principes généraux de la modélisation logique des données**
- **Concepts de base**
 - table, attribut, types de données
 - clé primaire, clé étrangère et contraintes référentielles, index
- **Transformation MCD ⇒ MLD**
 - préparation à la transformation,
 - options de la transformation automatique, règles de nommage,*Exercices d'application en continu sur la cas Risquetout*
- **Optimisation du MLD**
 - dénormalisation
 - tables de valeurs codées
 - index, choix d'implémentation de liens référentiels
 - historique des suppressions
 - mise en conformité du MCD*Exercices d'application en continu sur la cas Risquetout*
- **Concepts avancés**
 - vue SQL
 - règle (implémentation et codage),
 - trigger (référentiel et utilisateur)
 - implantation physique (storage et tablespace)*Exercices d'application en continu sur la cas Risquetout*

On the left side of the interface, there is an Entity-Relationship diagram showing an entity 'ASSURE' with attributes 'numéro assuré', 'nom', 'type', and 'adresse {2}'. The 'adresse {2}' attribute is expanded to show 'rue', 'code postal', and 'ville'. There are also some other entities and relationships visible, such as '0,n', 'Do', 'Stéréo', 'Propriété', and 'Etat d'.

Plan

- Résumé des épisodes précédents
- **Introduction au langage SQL**
- Langage de définition des données
- Intermède sur PHP
- Langage de manipulation des données
- SQL avancé : les jointures
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions

Introduction au langage SQL

SQL

- Structured Query Language
- Langage standardisé pour effectuer des opérations sur des bases de données.
- **LDD : langage de définition de données**, pour gérer les structures de la base
- **LMD : langage de manipulation de données**, pour interagir avec les données.

Attention, certaines syntaxes ou fonctions sont propres au système de base de données utilisé.

Introduction au langage SQL

SQL

- Structured Query Language (“query” = “requête”)
- Langage standardisé pour effectuer des opérations sur des bases de données.
- **LDD : langage de définition de données**, pour gérer les structures de la base
- **LMD : langage de manipulation de données**, pour interagir avec les données.

Attention, certaines syntaxes ou fonctions sont propres au système de base de données utilisé.

requête : instruction demandant une action sur la base de données.

Alternative au langage SQL : clic-clic-poët-poët avec PhpMyAdmin

Plan

- Résumé des épisodes précédents
- Introduction au langage SQL
- Langage de définition des données
- Intermède sur PHP
- Langage de manipulation des données
- SQL avancé : les jointures
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions

Langage de définition des données

Bases

Une base regroupe toutes les données nécessaires pour un besoin fonctionnel précis : **une application ↔ une base de données.**

Possible de créer autant de bases de données que nécessaires, interaction entre les bases de données possible, mais alourdit la syntaxe SQL.

Création d'une base de données

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name  
[create_specification]
```

Les spécifications permettent notamment de définir l'encodage de caractères de la base :

```
CREATE DATABASE db_name DEFAULT CHARACTER SET latin1  
COLLATE latin1_swedish_ci;
```

Langage de définition des données

Bases

Une base regroupe toutes les données nécessaires pour un besoin fonctionnel précis : **une application ↔ une base de données.**

Possible de créer autant de bases de données que nécessaires, interaction entre les bases de données possible, mais alourdit la syntaxe SQL.

Suppression d'une base de données

```
DROP DATABASE [IF EXISTS] db_name
```

Langage de définition des données

Bases

Une base regroupe toutes les données nécessaires pour un besoin fonctionnel précis : **une application ↔ une base de données.**

Possible de créer autant de bases de données que nécessaires, interaction entre les bases de données possible, mais alourdit la syntaxe SQL.

Modification d'une base de données

```
ALTER DATABASE db_name alter_specification [,  
alter_specification] ...
```

Langage de définition des données

Tables

Rappel : Une table correspond à une entité.

Une base de données contient une ou plusieurs tables.

Création d'une table :

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name  
[(create_definition,...)] [table_options]
```

- 1. `create_definition` représente la liste des champs avec leur type et leurs éventuelles options.
- 2. `table_option` permet de préciser notamment le système d'encodage des caractères, et le moteur de la table (`ENGINE`).

Introduction au langage SQL

SQL


- Structured Query Language (“query” = “requête”)
- Langage standardisé pour effectuer des opérations sur des bases de données.
- **LDD : langage de définition de données**, pour gérer les structures de la base
- **LMD : langage de manipulation de données**, pour interagir avec les données.

Attention, certaines syntaxes ou fonctions sont propres au système de base de données utilisé.

requête : instruction demandant une action sur la base de données.

Alternative au langage SQL : clic-clic-poët-poët avec PhpMyAdmin

Création d'une table avec PhpMyAdmin




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'gambette_xkcd' database. The left sidebar contains the database name and a list of tables: 'authors', 'french', and 'images'. The main area displays a table structure overview with columns: Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. Below this, there is a 'Créer une nouvelle table sur la base gambette_xkcd' dialog box with input fields for 'Nom' (Personne) and 'Nombre de colonnes' (4), and an 'Exécuter' button.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/> authors	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	25	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,2 Kio	-
<input type="checkbox"/> french	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2 036	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	-
<input type="checkbox"/> images	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1 046	MyISAM	latin1_swedish_ci	68,5 Kio	-
3 tables	Somme	3 107	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	0

Nom: Nombre de colonnes:

Création d'une table avec PhpMyAdmin



The screenshot shows the 'Nouvelle table' (New Table) dialog in phpMyAdmin. The table name is 'Personne'. The columns are defined as follows:

Colonne	Type	Taille/Valeurs*1	Défaut2
Id	INT		Aucune
Prenom	VARCHAR	100	Aucune
Nom	VARCHAR	100	Aucune
Adresse	VARCHAR	255	Aucune

At the bottom, the storage engine is set to 'MyISAM' and the sorting is set to 'Interclassement'. An 'Annuler' (Cancel) button is visible in the bottom right corner.

Création d'une table avec PhpMyAdmin

The screenshot displays the 'Nouvelle table' (New Table) window in phpMyAdmin. The table name is 'gambette_xkcd'. The columns are defined as follows:

Column Name	Type	Length	Collation
Prenom	VARCHAR	100	Aucune
Nom	VARCHAR	100	Aucune
Adresse	VARCHAR	255	Aucune

Additional settings include:

- Commentaires sur la table: (empty)
- Moteur de stockage: MyISAM
- Interclassement: (empty)
- Définition de PARTITION: (empty)

At the bottom, the interface shows the text 'Sauvegarder Ou Ajouter 1 colonne(s) Exécuter'. The 'Exécuter' button is circled in red. An 'Annuler' button is located at the bottom right of the window.

Langage de définition des données

Tables

Rappel : Une table correspond à une entité.

Une base de données contient une ou plusieurs tables.

Création d'une table :

- 1. La liste des champs doit être précisée :

```
col_name type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT  
default_value] [AUTO_INCREMENT] [[PRIMARY] KEY]  
[reference_definition]
```

Seuls le nom et le type sont obligatoires.

Par défaut un champ est défini en NULL.

Les champs sont séparés par des virgules.

Langage de définition des données

Tables

Rappel : Une table correspond à une entité.

Une base de données contient une ou plusieurs tables.

Création d'une table :

- 1. L'option `AUTO_INCREMENT` permet de confier la gestion du champ par le moteur de base de données.

A chaque insertion dans la table, la valeur du champ sera automatiquement incrémentée.

Cette option n'est possible que sur des champs de type entier.

Le type `SERIAL` est un raccourci pour définir un champ `UNSIGNED BIGINT AUTO_INCREMENT UNIQUE`.

Langage de définition des données

Tables

Rappel : Une table correspond à une entité.

Une base de données contient une ou plusieurs tables.

Création d'une table :

- 2. Les options facultatives de la tables permettent de préciser (en outre) :
 - le moteur de la table :
 - MyIsam (par défaut)
 - InnoDB (gère les transactions)
 - Memory (chargée en mémoire)
 - Le système d'encodage de caractères, par défaut `latin1_swedish_ci` correspondant à ISO-8859.

Langage de définition des données

Tables

Rappel : Une table correspond à une entité.

Une base de données contient une ou plusieurs tables.

Exemples de création d'une table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Coord (Id int(11) NOT NULL
auto_increment, Name varchar(255) collate
latin1_general_ci NOT NULL, Type varchar(255) collate
latin1_general_ci NOT NULL, Coord varchar(255)
collate latin1_general_ci NOT NULL, Url varchar(255)
collate latin1_general_ci NOT NULL, PRIMARY KEY
(Id)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=201 ;
```

Langage de définition des données

Index

Un index permet au moteur d'**accéder rapidement à la donnée recherchée**.

Si vous recherchez un champ ayant une valeur donnée et qu'il n'y a pas d'index sur ce champ, le moteur devra parcourir toute la table.

Index à utiliser avec parcimonie : pénalisent les temps d'insertion et de suppression des données dans la table.

Une clé primaire est par définition un index unique sur un champ non nul.
Un index peut être nul.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personne(Id int NOT NULL  
primary key auto_increment, Nom varchar(100) not  
null, Prenom varchar(100), Annee_naiss year default  
"1950") ENGINE=InnoDB
```

Langage de définition des données

Index

Un index permet au moteur d'**accéder rapidement à la donnée recherchée**.

Si vous recherchez un champ ayant une valeur donnée et qu'il n'y a pas d'index sur ce champ, le moteur devra parcourir toute la table.

Index à utiliser avec parcimonie : pénalisent les temps d'insertion et de suppression des données dans la table.

Une clé primaire est par définition un index unique sur un champ non nul.
Un index peut être nul.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personne(Id int NOT NULL  
primary key auto_increment, Nom varchar(100) not  
null, Prenom varchar(100), Annee_naiss year default  
"1950") ENGINE=InnoDB
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personne(Nom varchar(100)  
not null, Prenom varchar(100), Annee_naiss year  
default "1950", primary key (Nom, Prenom), index  
personne_anne (Annee_naiss)) ENGINE=InnoDB
```

Langage de définition des données

Modification d'une table

```
CREATE TABLE tbl_name
ADD [COLUMN] column_definition [FIRST | AFTER
col_name ]
| ADD INDEX [index_name] [index_type]
(index_col_name,...)
| ADD PRIMARY KEY [index_type] (index_col_name,...)
| ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP
DEFAULT}
| ALTER TABLE tbl_name
| ADD FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...)
| CHANGE [COLUMN] old_col_name column_definition
| DROP [COLUMN] col_name
| DROP PRIMARY KEY
| DROP INDEX index_name
| DROP FOREIGN KEY fk_symbol
```

Langage de définition des données

Modification d'une table

Renommage d'une table :

```
RENAME TABLE nom_de_table TO nouveau_nom_de_table
```

Suppression d'une table :

```
DROP TABLE tbl_name
```

Attention, cette action est irréversible, toutes les données contenues dans la table sont évidemment supprimées.

Plan

- Résumé des épisodes précédents
- Introduction au langage SQL
- Langage de définition des données
- **Intermède sur PHP**
- Langage de manipulation des données
- SQL avancé : les jointures
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions

Plan


- Résumé des épisodes précédents
- Introduction au langage SQL
- Langage de définition des données
- Intermède sur PHP
- **Langage de manipulation des données**
- SQL avancé : les jointures
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions

Langage de manipulation des données

Les commandes principales sont :

- INSERT pour **ajouter** les données
- SELECT pour **consulter** les données
- UPDATE pour **modifier** les données
- DELETE pour **supprimer** les données

Insertion d'occurrences dans une table avec PhpMyAdmin



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'gambette_xkcd'. The left sidebar displays the database name and a list of tables: 'authors', 'french', 'images', and 'Personne'. The main area shows a table overview for 'Personne' with the 'Insérer' button circled in red. Below the table overview, there is a form to create a new table on the 'gambette_xkcd' database, with fields for 'Nom' and 'Nombre de colonnes', and an 'Exécuter' button.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/> authors	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	25	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,2 Kio	-
<input type="checkbox"/> french	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2 036	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	-
<input type="checkbox"/> images	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1 046	MyISAM	latin1_swedish_ci	68,5 Kio	-
<input type="checkbox"/> Personne	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 Kio	-
4 tables	Somme	3 107	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	0

Version imprimable Dictionnaire de données

Créer une nouvelle table sur la base gambette_xkcd

Nom: Nombre de colonnes:

Exécuter

Insertion d'occurrences dans une table avec PhpMyAdmin

mysql-users.lirmm.fr » gambette_xkcd » Personne

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Opérations

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
Id	int(11)			
Prenom	varchar(100)			Philippe
Nom	varchar(100)			Gambette
Adresse	varchar(255)			49T rue Haguenot

Exécuter

Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
Id	int(11)			
Prenom	varchar(100)			
Nom	varchar(100)			
Adresse	varchar(255)			

Exécuter

Insertion d'occurrences dans une table avec PhpMyAdmin

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'gambette_xkcd'. The current table selected is 'Personne'. A green message box at the top indicates that 1 line has been inserted successfully, with the identifier of the inserted line being 1. Below this, the SQL query used for the insertion is displayed in a code editor:

```
INSERT INTO `gambette_xkcd`.`Personne` (  
  `id`,  
  `Prenom`,  
  `Nom`,  
  `Adresse`  
)  
VALUES (  
  NULL, 'Philippe', 'Gambette', '49T rue Haquenot'
```

At the bottom of the interface, a table summary is provided:

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/> authors	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	25	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,2 Kio	-
<input type="checkbox"/> french	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2 036	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	-
<input type="checkbox"/> images	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1 046	MyISAM	latin1_swedish_ci	68,5 Kio	-
<input type="checkbox"/> Personne	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,0 Kio	-
4 tables	Somme	3 108	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	0

Navigation and utility options are visible at the bottom, including 'Tout cocher / Tout décocher', a selection dropdown, 'Version imprimable', and 'Dictionnaire de données'.

Langage de manipulation des données - INSERT

Insérer des données dans une table :

```
INSERT [INTO] tbl_name [(col_name, ...)]  
VALUES ({expr | DEFAULT}, ...)
```

liste des champs

liste des valeurs des champs

Le nombre de `col_name` doit correspondre au nombre d'`expr`.

Le fait de préciser les champs est optionnel :

- s'il est indiqué, il faut indiquer les valeurs dans le même ordre que les champs
- s'il n'est pas indiqué, il faut donner les valeurs de chaque champs dans l'ordre des champs stockés dans la table

Pour les champs ayant l'option `AUTO_INCREMENT`, il est possible :

- soit de ne pas préciser le champ dans la liste,
- soit de passer la valeur `NULL`.

Le système se chargera d'attribuer automatiquement une valeur.

Langage de manipulation des données - SELECT

Lire des données dans une ou plusieurs tables :

```
SELECT [DISTINCT] select_expression, ...
FROM table references
    [WHERE where_definition]
    [ORDER BY {unsigned_integer | nom_de_colonne}
            [ASC | DESC] , ...]
    [LIMIT [offset,] lignes]
```

`select_expression` indique la colonne à lire, une constante, ou une valeur calculée. Par exemple, écrire `concat(champ1, champ2) AS new` signifie qu'on va récupérer un nouveau champ virtuel `new` qui contient la valeur du champ `champ1` suivie de la valeur du champ `champ2`.

Si deux champs ont le même nom `champ1` dans plusieurs tables `table1` et `table2`, on les désigne par `table1.champ1` et `table2.champ1`.

Le `DISTINCT` permet de ne lire que des valeurs distinctes.

Le `FROM` permet de lister les tables à utiliser dans la recherche des données.

Le `ORDER BY` permet de trier le résultat de la requête (`ASC` : croissant, `DESC` : décroissant).

Langage de manipulation des données - SELECT

Le `WHERE` permet de préciser les critères de recherche et d'associer les tables entre elles.

Tous les opérateurs `=`, `<=>`, `<`, `>`, `!=`, `>=`, `<=`, `<>`, `BETWEEN`, `IN`, `NOT IN`, `IS NULL`, `IS NOT NULL`, ... sont supportés.

On peut faire des critères de sélection « *avec joker* » sur les chaînes de caractères grâce au mot-clé `LIKE`.

Le critère :

```
champ1 LIKE '%a%'
```

signifie que le champ `champ1` est une chaîne de caractères qui contient :

n'importe quoi suivi d'un « *a* » suivi de n'importe quoi

Langage de manipulation des données - SELECT

Exemples

On désire lire les noms rangés par ordre alphabétique de toutes les personnes qui se prénomment Lisa.

Personne	
<u>ID</u>	<u>int</u>
Nom	varchar(30)
Prenom	varchar(30)
Adress#	int

Langage de manipulation des données - SELECT

Exemples

On désire lire les noms rangés par ordre alphabétique de toutes les personnes qui se prénomment Lisa.

```
SELECT Nom FROM Personne  
WHERE Prenom = 'Lisa' ORDER BY 1
```

On désire lire tous les noms et prénoms associés dans un champ séparés par un espace.

Personne	
<u>ID</u>	<u>int</u>
Nom	varchar(30)
Prenom	varchar(30)
Adress#	int

Langage de manipulation des données - SELECT

Exemples

On désire lire les noms rangés par ordre alphabétique de toutes les personnes qui se prénomment Lisa.

```
SELECT Nom FROM Personne  
WHERE Prenom = 'Lisa' ORDER BY 1
```

On désire lire tous les noms et prénoms associés dans un champ séparés par un espace.

```
SELECT concat(Nom, ' ', Prenom) as Gens  
FROM Personne ORDER BY 1
```

On désire lire les ID de toutes les personnes ayant une adresse renseignée.

Personne	
<u>ID</u>	<u>int</u>
Nom	varchar(30)
Prenom	varchar(30)
Adress#	int

Langage de manipulation des données - SELECT

Exemples

On désire lire les noms rangés par ordre alphabétique de toutes les personnes qui se prénomment Lisa.

```
SELECT Nom FROM Personne
WHERE Prenom = 'Lisa' ORDER BY 1
```

On désire lire tous les noms et prénoms associés dans un champ séparés par un espace.

```
SELECT concat(Nom, ' ', Prenom) as Gens
FROM Personne ORDER BY 1
```

On désire lire les ID de toutes les personnes ayant une adresse renseignée.

```
SELECT ID FROM Personne
WHERE Adress IS NOT NULL
```

Personne	
<u>ID</u>	<u>int</u>
Nom	varchar(30)
Prenom	varchar(30)
Adress#	int

Langage de manipulation des données - SELECT

Lire des données en combinant les informations de plusieurs tables :

Pour chercher des données contenues dans une table ainsi que dans une autre table liées par le biais d'une clé étrangère, il est **indispensable de préciser l'égalité entre les 2 champs**.


Si on ne précise pas que la clé étrangère de la table `table1` correspond à la clé primaire de la table `table2`, ce sont toutes les possibilités d'associations de lignes de `table1` avec toutes les lignes de la table `table2` qui seront listées par la requête ! Il faut donc **préciser que la clé étrangère de la table `table1` correspond à la clé primaire de la table `table2`**.

Par exemple, pour sélectionner les clés primaires des objets de la table `table2` liés aux objets de la table `table1` dont l'attribut `nom` est "toto", on écrit :

```
SELECT table2.cleprimaire
FROM table1,table2
WHERE table1.cleetrangere=table2.cleprimaire
AND table1.nom='toto'
```

Langage de manipulation des données - SELECT


Exemple



Sélectionner le nom et l'adresse des personnes dont le nom commence par Simps :

Langage de manipulation des données - SELECT

Exemple



Sélectionner le nom et l'adresse des personnes dont le nom commence par Simps :

```
SELECT Personne.Nom, Adresse.Voie
FROM Personne, Adresse
WHERE Personne.Adress = Adresse.ID
AND Personne.Nom LIKE 'Simps%'
```

Langage de manipulation des données - UPDATE

Modifier des données dans une table :

```
UPDATE tbl_name  
SET col_name1=expr1 [,col_name2=expr2 ...]  
[WHERE where_definition] [LIMIT row_count]
```

Le `SET` permet d'attribuer une nouvelle valeur au champ.

Il est possible de mettre à jour plusieurs champs en même temps.

Le `WHERE` permet de préciser quelles données on désire mettre à jour.

Son fonctionnement sera détaillé avec la commande `SELECT`.

Sans clause `WHERE`, toutes les données de la table sont mises à jour.

La `LIMIT` permet de limiter le nombre de lignes à modifier.

Langage de manipulation des données

Lien entre requêtes dans un INSERT

Il est possible d'insérer dans une table des données issues d'une autre requête.

```
INSERT [INTO] tbl_name [(col_name, ...)]  
    SELECT ...
```

Lien entre tables dans un UPDATE

Il est possible de mettre à jour des données en fonction de données d'autres tables :

```
UPDATE tbl_name [, tbl_name ...]  
    SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...]  
    [WHERE where_definition]
```

C'est toujours la table dont le nom est accolé au mot UPDATE qui est mise à jour.

Langage de manipulation des données - DELETE

Supprimer des données dans une table :

```
DELETE FROM table_name  
[WHERE where_definition] [LIMIT row_count]
```

Le `WHERE` permet de préciser quelles données on désire supprimer.

Sans clause `WHERE`, toutes les données de la table sont supprimées. On préfère alors utiliser la commande spéciale `TRUNCATE TABLE`.


Langage de manipulation des données - DELETE

Supprimer des données dans une table :

```
DELETE FROM table_name  
[WHERE where_definition] [LIMIT row_count]
```

Le WHERE permet de préciser quelles données on désire supprimer.

Sans clause WHERE, toutes les données de la table sont supprimées. On préfère alors utiliser la commande spéciale TRUNCATE TABLE.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'gambette_xkcd'. The 'Personne' table is selected, and the 'Vider' (Empty) button is circled in red. The table's structure and actions are visible in the table view.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/> authors	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	25	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,2 Kio	-
<input type="checkbox"/> french	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2 036	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	-
<input type="checkbox"/> images	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1 046	MyISAM	latin1_swedish_ci	68,5 Kio	-
<input checked="" type="checkbox"/> Personne	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,0 Kio	-
4 tables	Somme	3 108	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,5 Mio	0

Plan

- Résumé des épisodes précédents
- Langage de manipulation des données
- **SQL avancé : les jointures**
- SQL avancé : les groupements
- SQL avancé : les transactions
- SQL avancé : l'intégrité référentielle

Jointures

Utilisation des jointures

→ Sélectionner les données se trouvant dans plusieurs tables.

→ Préciser les données sur lesquelles travailler lors d'un :

- `SELECT` (lecture)
- `UPDATE` (mise à jour)
- `DELETE` (suppression)

Jointures

Utilisation des jointures

→ Sélectionner les données se trouvant dans plusieurs tables.

→ Préciser les données sur lesquelles travailler lors d'un :

- SELECT (lecture)
- UPDATE (mise à jour)
- DELETE (suppression)


Principe

Une jointure a lieu **entre deux tables**. Elle exprime une correspondance entre deux clés par un **critère d'égalité**.

Si les données à traiter se trouvent **dans trois tables**, la correspondance entre les trois tables s'exprime par **deux égalités**.

Jointures


Exemple



Pour lire l'adresse correspondant à la personne, il faut écrire :

Jointures

Exemple




Pour lire l'adresse correspondant à la personne, il faut écrire :

```
SELECT * FROM Personne, Adresse  
WHERE Personne.Adress = Adresse.ID
```

Jointures

Exemple



Pour lire l'adresse correspondant à la personne, il faut écrire :


```
SELECT * FROM Personne, Adresse  
WHERE Personne.Adress = Adresse.ID
```

Attention : dans la clause WHERE se mélangent les associations entre les tables et les conditions de sélection des données. Ne pas les confondre !

```
SELECT * FROM Personne, Adresse  
WHERE Personne.Adress = Adresse.ID  
AND Personne.Nom = 'Durand'
```

Jointures

Exemple



Pour lire l'adresse correspondant à la personne, il faut écrire :

```
SELECT * FROM Personne, Adresse
WHERE Personne.Adress = Adresse.ID
```

Attention : dans la clause WHERE se mélangent les associations entre les tables et les conditions de sélection des données. Ne pas les confondre !

```
SELECT * FROM Personne, Adresse
WHERE Personne.Adress = Adresse.ID
AND Personne.Nom = 'Durand'
```

jointure pour associer les deux tables

critère de sélection

Remarque : ordre sans importance